

NOSCOM
Comercial S.A. de C.V.

SAM4S

TITAN-S160



SAM4S

Contenido

1

Características

2

Imágenes

3

Alcances

4

Conectividad

5

Integración de Equipos

TITAN-S160	Información
CPU	CPU : Intel Celeron N2807 1.58GHz(up to 2.16GHz) Without FAN
RAM	N2807 : DDR III SODIMM 1 Slot 2GB (Up to 4GB)
Almacenamiento	SSD 128GB
Display/Pantalla	Size : 15 (38.1cm) 1024 X 768 resolution LED LCD Support Colors : 16.2M Colors Contrast Ratio : 500:1 Backlight : 250cd/m ² , 30,000 hours of product life(LED Type)
Pantalla Táctil	15inch True flat PCT(Projective Capacitive)
Sistema Operativo Compatible	<u>POSReady 7 / Windows 8.1 Industry Retail / Windows 10 IoT Enterprise .etc</u>
Puertos	<u>COM(Serial) Port : D-SUB 9P x 2Ports / RJ-45 x 1Port</u> <u>5V / 12V or RI outputs through COM 1. 2. 3(BIOS setup)</u> <u>USB Port N2807 : USB 2.0 back x 2Ports / IO x 4Ports</u> <u>N3160 : USB 2.0 back x 2Ports / IO x 2Ports</u> <u>USB 3.0 IO x 2Ports</u> <u>Ethernet Port : 10M / 100M / 1Gb LAN RJ-45 x 1Port</u> <u>VGA Port : D-SUB 15P x 1Port</u> <u>Audio Port : Line-out x 1Port</u> <u>DC-OUTPUT Port : 12V DC-OUT 2.5Φ x 1Port</u>
Opcionales	<u>Lector de Banda Magnética, Display Posterior 7" Pulgadas, Base para pared</u> <u>Tipo VESA</u>
Certificaciones	<u>NOM / CE/ FCC / CB / cTUVus (NRTL) / RoHS</u>
Dimensiones	<u>W x H x D : 379 x 264 x 362(mm)</u>
Peso(Kg)	<u>6.0Kg</u>
Adaptador (Fuente de Alimentación Externa)	<u>AC INPUT : AC 100~240V / 50~60Hz, 2A</u> <u>DC OUTPUT : 12V / 5.0A(60W)</u>

2. Imágenes



3. Alcances mas Relevantes

- 1) Esta terminal está diseñada exclusivamente para Punto de Venta
- 2) Se entrega sin sistema Operativo para que el distribuidor elija el que mejor se adapte al Software Punto de Venta
- 3) Cuenta con gran variedad de puertos que en la actualidad un PC tradicional no los incluyen ya que son diseñadas para ambiente doméstico y otras áreas no relacionadas a Punto de Venta
- 4) Puertos seriales tradicionalmente se usan para Báscula, Impresores de Cocina
- 5) SSD de 128GB para darle un mayor rendimiento y velocidad a los procesos
- 6) Acceso a disco duro para servicio tipo cartucho
- 7) Compatible con montajes para Pared Tipo VESA
- 8) Puerto USB posterior para acceso rápido, muy práctico para el área de servicio y/o mantenimiento de sistema
- 9) Modelo de línea, a lo cual se garantizan refacciones para el equipo
- 10) Garantía de 1 año Por Defecto de Fabrica

4. Conectividad



5. Integration de Terminales



Gracias
